

TABELA PREÇOS

2026



BOMBAS DE DRENAGEM

BOMBAS DE ÁGUAS RESIDUAIS

MORADA:

Rua Alfredo Ruas 40, Loja A
2620-321 Ramada

CONTACTOS:

www.bebombas.com
geral@bebombas.com
+ 351 963 567 099
+ 351 219 801 285

HORÁRIO:

Segunda a sexta: 9:00h – 18:30h
Almoço: 13:00h – 14:30h
Sábado: 9:00-13:00

TOP (bombas submersíveis para drenagem de água limpa)

A série **TOP** é a solução ideal para a drenagem de água limpa sem partículas abrasivas. As suas características construtivas, que incluem refrigeração contínua do motor e dupla vedação do eixo, garantem um funcionamento seguro, fiável e de fácil utilização. É especialmente recomendada para a drenagem de emergência de pequenas áreas inundadas, como quartos, caves e garagens, bem como para a eliminação de águas domésticas provenientes de máquinas de lavar roupa e loiça. Também é adequada para o esvaziamento de sumidouros e outras aplicações semelhantes.



- Turbina Noryl
- Incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 3m
- Equipadas com 5m de cabo, TOP LA 10m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de partículas até Ø 10 mm
- Capacidade de drenagem: até 14mm do fundo
- Altura manométrica até 15,5 m



TOP-GM: equipadas com flutuador magnético, ideais para instalação em reservatórios de pequenas dimensões.

Bombas especiais **TOP-LA**, concebidas com todos os componentes metálicos em contacto com o líquido bombeado em aço inoxidável AISI 316, garantindo elevada resistência à corrosão. Adequadas para líquidos agressivos, incluindo água do mar e de piscina

Todos os modelos são monofásicos

MODELO	DADOS ELETRICOS			DADOS HIDRAULICOS																Ø mm
	P2NOMINAL			Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	
	kW	HP			l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	
TOP 1	0,25	0,33	H (m)		6,5	6,0	5,5	5,0	4,4	3,7	3,0	2,0	1,0							10
TOP 2	TOP 2LA	0,37			8,5	8,0	7,5	7,0	6,5	6,0	5,3	4,6	3,8	3,0	2,0	1,0				10
TOP 3	TOP 3LA	0,55			10,4	10,0	9,6	9,0	8,6	8,0	7,5	7,0	6,3	5,5	4,8	4,0	3,0	2,0		10
TOP 3GM		0,55			10,4	10,0	9,6	9,0	8,6	8,0	7,5	7,0	6,3	5,5	4,8	4,0	3,0	2,0		10

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
111200P	TOP 1	0,33	1,5	1.1/4"	247,70€
111201P	TOP 2	0,5	2	1.1/4"	254,02€
111202P	TOP 3	0,75	3,2	1.1/4"	301,94€
111203P	TOP 3GM	0,75	3,2	1.1/4"	333,58€
111204P	TOP 2LA	0,5	2	1.1/4"	344,93€
111205P	TOP 3LA	0,75	3,2	1.1/4"	383,92€

TOP-FLOOR (para drenagem de água limpa)

As bombas da série **TOP-FLOOR** para água limpa permitem uma drenagem quase completa, deixando um nível residual de apenas 2 mm de água. São a solução ideal para intervenções de emergência em pequenas áreas inundadas, como caves, garagens e divisões domésticas, bem como para qualquer aplicação que exija o máximo escoamento da água.



- Turbina Noryl
- Profundidade máxima de imersão 3m
- Equipadas com 5m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de corpos sólidos até Ø 2 mm
- Capacidade de drenagem até 2 mm do fundo
- Altura manométrica até 10,4 m

TOP 2-FLOOR: monofásica

MODELO	DADOS ELETRICOS			DADOS HIDRAULICOS										Ø mm
	P2NOMINAL		Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	7,8	9,0	
	kW	HP		l/min	0	20	40	60	80	100	120	130	150	
TOP 2 - FLOOR	0,25	0,33	H (m)		8,5	8,0	7,4	6,7	6,0	5,0	4,0	3,5	2,4	2

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
111300P	TOP 2 - FLOOR	0,50	2	1.1/4"	260,35€

D (bombas submersíveis de drenagem com rotor semiaberto)

As bombas da Série **D** foram concebidas para a drenagem de água limpa ou ligeiramente suja, sendo uma solução versátil para aplicações domésticas e civis. São particularmente indicadas para a remoção de águas acumuladas em caves, garagens e outras áreas sujeitas a inundações, bem como para a drenagem de piscinas, depósitos, tanques e águas residuais não tratadas. Graças ao seu rotor semiaberto, oferecem um desempenho eficiente e fiável em diversas condições de funcionamento. A sua robustez e facilidade de operação tornam-nas especialmente adequadas para instalações fixas com funcionamento automático, garantindo uma drenagem eficaz e contínua.



- Turbina semiaberta em tecno polímero
- Modelos monofásicos incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 5m
- Equipadas com 5m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de corpos sólidos até Ø 10 mm
- Profundidade mínima de imersão para serviço contínuo:
 - D20: 210 mm
 - D30: 250 mm

Dm: monofásica

D: trifásica

MODELO		DADOS ELETRICOS		Q	DADOS HIDRAULICOS													Ø mm	
		P2NOMINAL	kW		HP	m³/h	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,2	15,0		16,5
		l/min				0	25	50	70	100	125	150	175	200	220	250	275		
Dm 20	D 20	0,75	1	H (m)	20,0	19,0	18,5	17,5	16,5	15,5	14,3	13,0	11,5	10,0	8,0		10		
Dm 30	D 30	1,1	1,5		26,0	25,0	24,4	23,2	21,8	20,3	18,7	16,9	15,0	13,5	11,1	9,0	10		

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
111100P	Dm20	1	5,5	1.1/2"	525,45€
111101P	D20	1	2,2	1.1/2"	528,84€
111102P	Dm30	1,5	7,3	1.1/2"	631,39€
111100P	D30	1,5	3	1.1/2"	631,39€

RX (em aço inox para drenagem de água limpa)

As bombas submersíveis **RX** foram concebidas para a drenagem eficiente de água limpa, isenta de partículas abrasivas e outros elementos que possam comprometer o seu funcionamento. O seu design robusto garante uma operação simples, segura e fiável, beneficiando de um sistema de arrefecimento contínuo do motor e de uma dupla vedação do veio, que aumenta a durabilidade e a proteção dos componentes internos. Indicadas para aplicações domésticas e de serviços, estas bombas são ideais para instalações permanentes e para a resolução rápida de emergências, como pequenas inundações em habitações, caves, garagens e arrecadações. São igualmente adequadas para a drenagem de águas residuais domésticas provenientes de máquinas de lavar roupa e de lavar loiça, bem como para o esvaziamento de poços, sumidouros e depósitos de recolha de águas.



- Turbina vortex em aço inox
- Incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 10m
- Equipadas com 5m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 50 °C
- Passagem de corpos sólidos até Ø 10 mm
- Capacidade mínima de drenagem: até 14mm do fundo
- Altura manométrica até 20,5 m

RXm: monofásica

Rx: trifásica

MODELO		DADOS ELETRICOS			DADOS HIDRAULICOS								
		P2NOMINAL kW	HP	Q m³/h l/min	0	1,2	3,6	6	7,8	9,6	11,4	13,2	Ø mm
RXm2		0,37	0,50	H (m)	10,3	9,5	8,0	6,4	5,2	4,0	2,8		10
RXm 3	RX 3	0,55	0,75		12,3	11,5	10,0	8,3	7,0	6,0	4,7	3,5	10

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
111000P	RXm 2	0,5	2	1.1/4"	360,19€
111001P	RXm 3	0,75	3,6	1.1/4"	400,02€
111001P	RX 3	0,75	1,6	1.1/4"	420,36€

RX-VORTEX (em aço inoxidável para drenagem de águas cinzentas)

As bombas submersíveis **RX-VORTEX** foram concebidas para a drenagem de águas sujas e águas cinzentas, destacando-se pela sua elevada fiabilidade e durabilidade. Graças ao eficiente sistema de refrigeração do motor, garantem um desempenho seguro e contínuo, mesmo em condições de funcionamento prolongado. Adequadas para aplicações domésticas, civis e industriais, estas bombas são ideais para a remoção de águas sujas contendo sólidos em suspensão, assegurando uma drenagem eficaz em diversas situações.



- Turbina vortex em aço inox
- Incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 5m
- Equipadas com 5m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 50 °C
- Passagem de corpos sólidos até Ø 20 mm
- Capacidade mínima de drenagem: até 25mm do fundo
- Altura manométrica até 12,8 m



RXm GM: com um interruptor de nível de flutuador com acionamento magnético, especialmente concebido para utilização em reservatórios, poços e depósitos de pequenas dimensões, onde o espaço disponível é limitado.

RXm: monofásica

Rx: trifásica

MODELO		DADOS ELETRICOS			DADOS HIDRAULICOS										Ø mm
		P2NOMINAL kW	HP	Q	m³/h	0	1,2	3,6	6,0	7,8	9,6	11,4	13,2	14,4	
RXm 3/20	RX 3/20	0,55	0,75	H (m)	l/min	0	60	60	100	130	160	190	220	240	20

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
112400P	RXm 3/20	0,75	3,4	1.1/4"	408,50€
112401P	RXm 3/20GM	0,75	3,4	1.1/4"	436,46€
112402P	RX 3/20	0,75	1,5	1.1/4"	428,84€

FAMILY (bomba submersível para águas cinzentas em aço inox)

A bomba FAMILY é recomendada para a drenagem de águas de infiltração e acumulação em ambientes domésticos, bem como para a evacuação de águas residuais/sujas, incluindo aquelas que contenham sólidos em suspensão com dimensões até Ø 30 mm. Destaca-se pela sua simplicidade de utilização e pela sua fiabilidade em instalações com funcionamento automático.



- Turbina vortex em aço inox
- Incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 5m
- Equipadas com 5m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de corpos sólidos até Ø 30 mm
- Capacidade mínima de drenagem: até 16 mm do fundo.

FAMILY: monofásica

MODELO	DADOS ELETRICOS			DADOS HIDRAULICOS										Ø mm
	P2NOMINAL		Q	m ³ /h	0	0,6	1,2	3,6	6,0	8,4	10,8	13,2	15	
	kW	HP		l/min	0	10	20	60	100	140	180	220	250	
FAMILY	0,50	0,70	H (m)		10	9,7	9,4	8,2	7,0	5,4	4,5	3,6	2,0	30

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
112600P	FAMILY	0,7	3	1.1/2"	390,70€

ZXm 1A/40 (bomba submersível para esgotos de baixa viscosidade)

A **ZXm 1** é uma bomba submersível concebida para a drenagem de águas sujas e residuais em aplicações domésticas. Graças à sua capacidade de bombear líquidos com sólidos em suspensão até 40 mm de diâmetro, é adequada para a evacuação de esgotos de baixa viscosidade e águas residuais. Destaca-se pela sua facilidade de utilização, elevada fiabilidade e excelente desempenho em instalações fixas com funcionamento automático.



- Turbina vortex em tecno polímero
- Incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 5m
- Equipadas com 5m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de corpos sólidos até Ø 40 mm
- Capacidade de drenagem até 50 mm do fundo
- Profundidade mínima de imersão: 240 mm
- Altura manométrica até 11 m

ZXm 1/40: monofásica

MODELO	DADOS ELETRICOS		Q	DADOS HIDRAULICOS												Ø mm
	P2NOMINAL			m³/h	0	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12,0	15	18	21	24	
	kW	HP		l/min	0	25	50	75	100	150	200	250	300	350	40	
ZXm 1A/40	0,60	0,85	H (m)	11	10,5	10	9,5	9,2	8,2	7	5,7	4,3	2,8	1,5	40	

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
112300P	ZXm 1A/40	0,85	4,5	1.1/2"	472,06€

BC-ST (bombas submersíveis de aço inoxidável para esgoto)

As bombas submersíveis em aço inoxidável da série **BC-ST** foram concebidas para a drenagem de águas sujas e residuais em ambientes domésticos, civis e industriais. Equipadas com um impulsor bicanal, estas bombas permitem o bombeamento eficiente de líquidos contendo sólidos em suspensão até 50 mm de diâmetro, incluindo materiais com fibras curtas. São adequadas para a elevação e drenagem de águas residuais, esgotos, águas superficiais e águas misturadas com lamas, sendo uma solução fiável para aplicações em propriedades residenciais, comerciais e industriais.



- Base e corpo da bomba em aço inox
- Turbina bicanal em aço inox
- Equipadas com 2 retentores mecânicos em carboneto de silício
- Modelos monofásicos incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 5m
- Equipadas com 10m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de corpos sólidos até Ø 50 mm
- Profundidade mínima de imersão para serviço contínuo:
 - BC 10/50-ST: 290 mm
 - BC 15/50-ST: 330 mm

BCm: monofásica
BC: trifásica

MODELO		DADOS ELETRICOS		Q	DADOS HIDRAULICOS												Ø mm
		P2NOMINAL			m³/h	0	3	6	12	18	21	24	30	36	42	45	
		kW	HP		l/min	0	50	100	200	300	350	400	500	600	700	750	
BCm 10/50-ST	BC 10/50-ST	0,75	1	H (m)	12	11	10	8,5	7	6	5	3,6	2			50	
BC 15/50 - ST		1,1	1,5		15	14	13	11,5	9,7	8,8	8	6,3	4,6	3	2	50	

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
112200P	BCm 10/50-ST	1	5,5	2"	721,22€
112201P	BC 10/50 - ST	1	2,2	2"	745,80€
112202P	BC 15/50 - ST	1,5	3,1	2"	755,41€

VX-ST (bombas submersíveis de aço inoxidável para esgoto)

São concebidas para a drenagem de esgotos em ambientes domésticos, civis e industriais onde existem sólidos em suspensão presentes na água, como água misturada com lamas, água subterrânea ou água superficial. São também perfeitos para bombear áreas inundadas, como caves, garagens subterrâneas, estações de lavagem de automóveis e esvaziar fossas sépticas e sistemas de esgotos.



- Base e corpo da bomba em aço inox
- Turbina vortex em aço inox
- Equipadas com 2 retentores mecânicos em carboneto de silício
- Modelos monofásicos incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 5m
- Equipadas com 5m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de corpos sólidos:
 - até Ø 40 mm para VX /35-ST
 - até Ø 50 mm para VX /50-ST

VXm: monofásica

VX: trifásica

MODELO		DADOS ELETRICOS		Q	m³/h l/min	DADOS HIDRAULICOS										Ø mm	
		P2NOMINAL				0	3	6	12	18	21	24	30	36	42		45
		kW	HP			0	50	100	200	300	350	400	500	600	700		750
VXm 8/35 - ST		0,55	0,75	H (m)	9,5	8,5	7,5	5,4	2,7	1					40		
VXm 10/35 - ST		0,75	1		11,5	10,5	10	8,3	6	4	2				40		
VXm 15/50-ST	VX 15/50-ST	1,1	1,5		13,5	13	12,5	11,5	10	9,2	8	7	6	3,3	2	50	

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
112000P	VXm 8/35 - ST	0,75	4,3	1.1/2"	600,88€
112001P	VXm 10/35 - ST	1	5,5	1.1/2"	616,13€
112002P	VXm 15/50 - ST	1,5	7	2"	734,78€
112003P	VX 15/50 - ST	1,5	2,7	2"	734,78€

VX (bombas submersíveis para esgoto)

São ideais para aplicações domésticas, civis e industriais, permitindo o bombeamento eficiente de líquidos com sólidos em suspensão até 50 mm de diâmetro. Adequadas para a drenagem de águas subterrâneas, superficiais e residuais. Estas bombas são também uma excelente solução para o escoamento de áreas inundadas, como caves, parques de estacionamento subterrâneos e estações de lavagem automóvel. Além disso, são indicadas para o esvaziamento de fossas sépticas e sistemas de esgotos.



- Turbina vortex em aço inox
- Equipadas com 2 retentores mecânicos em carboneto de silício
- Modelos monofásicos incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 5m
- Equipadas com 5m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de corpos sólidos:
 - até Ø 40 mm para VX /35
 - até Ø 50 mm para VX /50

VXm: monofásica

VX: trifásica

MODELO		DADOS ELETRICOS		Q	DADOS HIDRAULICOS													Ø mm
		P2NOMINAL			m³/h	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,2	15,0	16,5	
		kW	HP		l/min	0	25	50	70	100	125	150	175	200	220	250	275	
VXm 8/35		0,55	0,75	H (m)	9	8	7,5	5,5	2,7	1							40	
VXm 10/35	VX 10/35	0,75	1		11	10	9,5	8	5,7	4	2						40	
VXm 15/35	VX 15/35	1,1	1,5		14	13,5	12,8	11,3	9	7,7	6	4	2				40	
VXm 20/35		1,5	2		15,5	15	14,5	13	11,5	10,3	9	7,5	5,8	3,8	1,5		40	
VXm 15/50	VX 15/50	1,1	1,5		11,5	11	10,5	9,8	8,7	8,2	7,5	6,5	5,5	3,5	2		50	
VX 20/50		1,5	2		13,5	13	12,5	11,5	10,7	10,3	9,5	9	8	6,5	5	2,5	50	

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
112100P	VXm 8/35	0,75	4,3	1.1/2"	516,98€
112101P	VXm 10/35	1	5,5	1.1/2"	537,32€
112102P	VX 10/35	1	2,2	1.1/2"	552,57€
112103P	VXm 15/35	1,5	7	1.1/2"	661,05€
112104P	VX 15/35	1,5	2,7	1.1/2"	675,46€
112105P	VXm 20/35	2	9,6	1.1/2"	787,33€
112106P	VXm 15/50	1,5	7	2"	675,46€
112107P	VX 15/50	1,5	2,7	2"	675,46€
112108P	VX 20/50	2	3,7	2"	808,52€

VX 50-65-80 (bombas submersíveis para esgoto)

A série **VX** é fabricada em aço inoxidável e ferro fundido de elevada espessura, garantindo excepcional robustez, elevada resistência à abrasão e uma longa vida útil. Equipada com rotores do tipo vortex, destaca-se pela sua fiabilidade operacional e pelo reduzido risco de entupimento. Estas bombas são recomendadas para a elevação e drenagem de águas residuais e esgotos contendo sólidos em suspensão, águas pluviais, efluentes urbanos e efluentes industriais. São igualmente adequadas para aplicações em túneis, escavações, canais, estacionamento subterrâneos e outras instalações onde seja necessário bombear líquidos com partículas sólidas.



- Turbina vortex em ferro fundido
- Corpo em ferro fundido
- Veio e camisa do stator em aço inox
- Modelos monofásicos incluem interruptor de boia
- Profundidade máxima de imersão 10m
- Equipadas com 10m de cabo
- Temperatura máxima do fluido 40 °C
- Passagem de corpos sólidos:
 - até Ø 50 mm para VX /50
 - até Ø 65 mm para VX /65
 - até Ø 80 mm para VX /80

Todos os modelos são trifásicos.

Estes modelos não incluem flange roscada, a encomendar separadamente.

DADOS ELETRICOS			DADOS HIDRAULICOS																
MODELO	P2NOMINAL		Q	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	Ø mm
	kW	HP		l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	
VX 40/50	3	4	H (m)	23	22	20,8	19,5	18	16	14	11,5	8,7	5,5						50
VX 55/50	4	5,5		26	25	24	22,7	21,2	19,5	17,5	15,3	12,7	9,8	6,5					50
VX 55/65	4	5,5		20,7		19,4	18,5	17,5		15,2			11	8,6	6,2	3,6			65
VX 75/65	5,5	7,5		24,8		23,6	23	21,4		19,6			15,2	12,9	10,5	7,9			65
VX 55/80	4	5,5		16,5		16		14,4		12,2		10,3		8	6	4			80
VX 75/80	5,5	7,5		22		21		19,2		17,4		15,2		13	10,7	8,4	6,4		80

Código	Modelo	HP	A	Saída	PVP (c/IVA), €
112500P	VX 40/50	0,75	4,3	2"	2.241,69€
112501P	VX 55/50	1	5,5	2"	2.410,18€
112502P	VX 55/65	1	2,2	2.½"	2.605,55€
112503P	VX 75/65	1,5	7	2.½"	2.684,65€
112504P	VX 55/80	1,5	2,7	3"	2.614,26€
112505P	VX 75/80	2	9,6	3"	2.740,82€

Código	Modelo	PVP (c/IVA), €
	KIT FLANGE DN50(PN10) 2"	134,81€
	KIT FLANGE DN65(PN10) 2.½"	146,62€
	KIT FLANGE KFL(DN80) 3" (ZENIT)	122,02€